



parkett-outlet.de

by Aleks Hardwood GmbH



2 Produkte – 1 System

Massivholzdielen und Mehrschichtdielen

■ Massivholzdielen

- Natürliche Wohnatmosphäre
- Fertigung nach höchstem technologischen Standard
- Endbehandelt mit Osmo Hartwachs-Öl

Massivholzdielen sollt en ca. 3 – 8 Tage eben im Verlegeraum lagern. Nach dem Öffnen zügig verlegen.

■ Mehrschichtdielen

- Massivholzdeckschicht für einen wohngesunden, lebendigen Charakter
- Formstabilität durch 3-schichtigen Aufbau
- Endbehandelt mit Osmo Hartwachs-Öl

■ Osmo Hartwachs-Öl Oberfläche

- Hohe Verschleißfestigkeit (geprüft in Anlehnung an DIN 51963)
- Gesundheitlich unbedenklich
- Einfache Pflege der Dielen mit dem Osmo Pflegesystem

Lebenslange Freude an Hartwachsgeölten Fußböden Mit 3 einfachen Schritten können Sie sich an Ihren hartwachsgeölten Boden ein Leben lang erfreuen.

1. Regelmäßige Nassreinigung



Das **Osmo Wisch-Fix** Konzentrat entfernt hervorragend alltägliche Verunreinigungen auf Ihrem Holzboden.

Je nach Verschmutzungsgrad wird das **Osmo Wisch-Fix** mit Wasser verdünnt und mit dem **Osmo Opti-Set** Wischmop nebelfeucht zur Reinigung eingesetzt.

Die im **Osmo Wisch-Fix** enthaltenen Öle wirken rückfettend auf den Holzboden und tragen somit zur Pflege bei.

2. Periodisch Auffrischen und intensiv reinigen



Zum **Auffrischen** von müde wirkenden gewachsen oder geölten Fußböden eignet sich das **Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel**. Dazu wird auf die zuvor gereinigte und wieder trockene Oberfläche eine dünne Schicht aufgetragen.

Das **Osmo Opti-Set** Aktivfasertuch oder eine handelsübliche Poliermaschine eignen sich hervorragend für eine dünne Pflege.

Für Weiß behandelte Oberflächen bietet Osmo das **Wachspflege- und Reinigungsmittel** auch in Weiß an.

Zum **Reinigen stark verschmutzter Oberflächen** mit eventuell öligen oder fettigen Flecken wird das **Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel** in kleinen Mengen gezielt aufgebracht.

Mit einem Tuch oder Scotchpad wird nun der Schmutz gelöst und anschließend abgewischt.

3. Instandhalten und den Holzschutz erneuern



Um die **Originaleigenschaften** des neuen Bodens auch über Jahre zu **erhalten**, müssen abgenutzte Flächen mit einem der unterschiedlichen **Osmo Hartwachs-Öle** nachbehandelt werden.

Hierzu wird der Boden zunächst gründlich wie zuvor beschrieben gereinigt.


Anschließend wird eine dünne Schicht mit der **Osmo Fußbodenstreichbürste** aufgebracht.

Nach erfolgter Trocknung ist die Oberfläche nun wieder so gut wie neu und lässt sich so einfach belasten und reinigen wie am ersten Tag.

CE	
ESCO CZ PRODUCTION spol. s r. o., Radomyšl 267, CZ-387 31 Radomyšl	
08 EN 14342	
Solid wood flooring made of oak, oiled, for full-surface gluing	
Density and thickness:	710,14
Reaction to fire:	C ₁ -s1
Emission of formaldehyde:	E1
Emission of pentachlorophenol:	≤ 5 ppm

CE	
ESCO CZ PRODUCTION spol. s r. o., Radomyšl 267, CZ-387 31 Radomyšl	
08 EN 14342	
2-layer solid wood flooring made of oak, oiled, for full-surface gluing	
Density and thickness:	590,20
Reaction to fire:	D ₁ -s1
Emission of formaldehyde:	E1
Emission of pentachlorophenol:	≤ 5 ppm

CE	
ESCO CZ PRODUCTION spol. s r. o., Radomyšl 267, CZ-387 31 Radomyšl	
08 EN 14342	
3-layer solid wood flooring made of oak, oiled, for full-surface gluing	
Density and thickness:	527,15
Reaction to fire:	C ₁ -s1
Emission of formaldehyde:	E1
Emission of pentachlorophenol:	≤ 5 ppm



Aleks Hardwood GmbH

Kruppstr. 128
60388 Frankfurt am Main

www.parkett-outlet.de