



parkett-outlet.de
by Aleks Hardwood GmbH

Kruppstraße 128 • 60388 Frankfurt/M.

069-9740 55 56

www.parkett-outlet.de



Schon seit mehr als 10 Jahren bietet ESCO originale gealterte Holzböden an. Unser Boden Pelgrim hat die Atmosphäre eines 100 Jahre alten bewohnten Bodens. In Wirklichkeit ist der Boden mit einem strapazierfähigen OSMO Polyx Hartwachs-Öl und OSMO Topcoating neu behandelt worden. Nach Verlegung ist keine Nachbehandlung nötig und kann sofort benutzt werden.



Der Holzboden Kolonial stellt einen gekitteten und gebürsteten Eichenholzboden dar, der mit OSMO-Polyx-Hartwachsöl und OSMO-Topcoating behandelt ist und sofort ohne Nachbehandlung im Wohnraum verwendbar ist. Auch hier bieten wir viele weitere spezielle Varianten an (Anröchern, Alterung, Fixlängen, Kopffase, handgeschrappte Fase).



Versetzen Sie sich einige Jahrhunderte zurück auf die Regierungszeit von König Karl IV. Handgefertigte Eichenfußböden, mit großen Höhenunterschieden, offenen Ästen und gezielte optische Ungenauigkeiten geben diesem Boden eine einzigartige Ausstrahlung. Jede Diele ist handbearbeitet und handgeölt, was die Authentizität, Originalität und Einzigartigkeit des Bodens garantiert. Es besteht daher kein Zweifel, warum Karel IV. das Flaggschiff unserer Produktlinie von Eichenfußböden ist.



Der Fussboden im sägerauen Stil. In Kombination mit verschiedenen Sortierungen und Farben bringt Harfa mehr Ausdruck und Emotionen auf den Boden. Die Harfa ist mit Osmo-Polyx-Hartwachsöl und Topcoating behandelt, so dass die Qualität und Haltbarkeit, die Sie von uns erwarten immer gewährleistet ist. Harfa – ein unglaublicher Fußboden, der eine neue Dimension bringt!

Dank der strukturierten gebürsteten Holzoberfläche bieten unsere Böden „Kolonial“ ganz besondere Farben und dank dem **Kreativprogramm** auch viele kundenspezifische Möglichkeiten.

Massiv Diele	Stärke	Breite	Länge		
F&N	20	100-220	40% 400-1650 – 60% 1700-2300 (längste Diele kann 2800 mm sein)		
F&N	14	100-150	40% 400-1650 – 60% 1700-2300 (längste Diele kann 2800 mm sein)		
Fertig Parkett	Aufbau	Stärke	Deckschicht	Breite	Länge
F&N	3 Schicht	15	4 – Eichen	175-190	3 Fixlängen: +- 1820-2120-2400
F&N	2 Schicht	15	4 – Eichen	175-190	Fallende Länge 1200-2400 (70% 2400)
F&N	2 Schicht	15	4 – Eichen	210-225	Fallende Länge 1200-2400 (70% 2400)
F&N	2 Schicht	18	4 – Eichen	175-190	Fallende Länge 1200-2400 (70% 2400)
F&N	2 Schicht	20	5 – Eichen	210-225	Fallende Länge 1200-2400 (70% 2400)

(Alles in mm, standardmäßig mit längsseitiger Fase, F&N = Feder und Nut)

Gestalten Sie Ihren eigenen individuellen Boden und nutzen Sie unser Kreativprogramm, das Ihnen spezielle Oberflächenbehandlungen ermöglicht:

Kreativprogramm

- Kopffase
- Alterungspuren
- Fase handgeschrappt
- Handgeölt ohne Topcoating
- Osmo Silver Optik
- Extra Anröchern
- Brandschutzklasse Bfl.S1 Massiv
- Fixlänge

Sie können zwischen den Holz-Stilen Natur und Rustikal wählen



Massivholzdiele



3-Schicht
Fertlignparkett



2-Schicht
Fertlignparkett

Auftragsbezogene Produktion / Aufschlag für Kreativprogramm / Preise ab Lager

Lebenslange Freude an Hartwachsgeölte Fußböden

Mit 3 einfachen Schritten können Sie sich an Ihren hartwachsgeölte Boden ein Leben lang erfreuen.



1. Regelmäßige Nassreinigung

Das Osmo Wisch-Fix Konzentrat entfernt hervorragend alltägliche Verunreinigungen auf Ihrem Holzboden. Je nach Verschmutzungsgrad wird das Osmo Wisch-Fix mit Wasser verdünnt und mit dem Osmo Opti-Set Wischmop nebelfeucht zur Reinigung eingesetzt. Die im Osmo Wisch-Fix enthaltenen Öle wirken rückfettend auf den Holzboden und tragen somit zur Pflege bei.



2. Periodisch Auffrischen und intensiv reinigen

Zum Auffrischen von müde wirkenden gewachsen oder geölte Fußböden eignet sich das Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel. Dazu wird auf die zuvor gereinigte und wieder trockene Oberfläche eine dünne Schicht aufgetragen. Das Osmo Opti-Set Aktivfasertuch oder eine handelsübliche Poliermaschine eignen sich hervorragend für eine dünne Pflege. Für weiß behandelte Oberflächen bietet Osmo das Wachspflege- und Reinigungsmittel auch in Weiß an. Zum Reinigen stark verschmutzter Oberflächen mit eventuell ölige oder fettigen Flecken wird das Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel in kleinen Mengen gezielt aufgebracht. Mit einem Tuch oder Scotchpad wird nun der Schmutz gelöst und anschließend abgewischt.



3. Instandhalten und den Holzschutz erneuern

Um die Originaleigenschaften des neuen Bodens auch über Jahre zu erhalten, müssen abgenutzte Flächen mit einem der unterschiedlichen Osmo Hartwachs-Öle nachbehandelt werden. Hierzu wird der Boden zunächst gründlich wie zuvor beschrieben gereinigt. Anschließend wird eine dünne Schicht mit der Osmo Fußbodenstreichbürste aufgebracht. Nach erfolgter Trocknung ist die Oberfläche nun wieder so gut wie neu und lässt sich so einfach belasten und reinigen wie am ersten Tag.